

ACCESORIOS

FIJACIONES PARA CONDUCTORES

> FIJACIONES PARA CONDUCTORES PLANOS

Grapas para fijación de conductores planos a edificios y estructuras. Incluye taco y tornillo.

Referencia	Material	Para conductor	Elevación del conductor
AS600460	Acero inoxidable	Hasta 30 mm de ancho	10 mm
AS600461	Acero inoxidable	Hasta 30 mm de ancho	60 mm con prolongador
AS600462	Acero inoxidable	Hasta 30 mm de ancho	110 mm con prolongador
AS600481	Nylon	Hasta 30 mm de ancho	25 mm
AS600482	Nylon	Hasta 30 mm de ancho	40 mm
AS600450	Acero inoxidable	30 x 2 mm	Sin elevación

Cumple con: UNE 21186, NFC 17102 y NP 4426



> FIJACIONES PARA CONDUCTORES REDONDOS

Grapas para fijación de conductores redondos a edificios y estructuras. Incluye taco y tornillo.

Referencia	Material	Para conductor	Elevación del conductor
AS600560	Acero inoxidable	Ø 7 a 10 mm	10 mm
AS600561	Acero inoxidable	Ø 7 a 10 mm	60 mm con prolongador
AS600562	Acero inoxidable	Ø 7 a 10 mm	110 mm con prolongador
AS600580	Nylon	Ø 8 mm	25 mm
AS600581	Nylon	Ø 8 mm	40 mm

Cumple con: UNE 21186, NFC 17102 y NP 4426



> SEPARADORES

Separadores/prolongadores para fijación de conductores a edificios y estructuras.

Referencia	Material	Diámetro	Longitud
AS600680	Acero inoxidable	Ø 25 mm	50 mm
AS600681	Acero inoxidable	Ø 25 mm	100 mm
AS600690	Latón	Ø 25 mm	50 mm
AS600691	Nylon	Ø 25 mm	100 mm

Cumple con: UNE 21186, NFC 17102 y NP 4426

